

GA038GZ

Napon akumulatora:	40 V max XGT
Kapacitet akumulatora :	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 / 33,5 / 43,55Ah
Tip akumulatora:	Li-ion
Broj obrtaja:	6.600min ⁻¹
Unutrašnji prečnik (Ø):	22,23mm
Prečnik brusnog diska (Ø):	230mm
Buka: zvučni pritisak:	90,0dB(A)
Buka: zvučna snaga:	98,0dB(A)
Buka: odstupanje (K):	3,0dB(A)
Vibracije: brušenje:	2,5m/s ²
Vibracije: brušenje sa anti vibracionom bočnom drškom:	7,5m/s ²
Vibracije: brušenje sa bočnom drškom:	7,0m/s ²
Vibracije: odstupanje (K):	1,5m/s ²
Dimenzije (D x Š x V):	535 x 250 x 180mm
Težina (sa BL4050F):	7,4kg
Anti - restart funkcija:	



- Odlične performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Redizajnirali smo zaštitni poklopac kako bismo ostvarili veću dubinu sečenja
- Podešavanje štitnika bez alata
- On/off preklopni prekidač
- Sigurnosna poluga smanjuje mogućnost nehotičnog pokretanja štitnika
- Moguća upotreba AWS sistema
- Električna kočnica