



DOSTUPNO KAO

B0006CGZ bez akumulatora i punjača

POSEBNOSTI PROIZVODA



Jednostavno povezivanje
Adapter za akumulator se jednostavno priključuje umeranjem konektora u alat. Postupak olakšava velika poluga za lako spajanje i odvajanje jednom rukom



Opcije za skupljanje prašine
Sa ovim alatom na raspolažanju su fleksibilne opcije skupljanja prašine koje korisniku omogućavaju da, u zavisnosti od potrebe, bira između samostalnog sakupljanja prašine pomoću zakaćene kese za prašinu i napredne kontrole prašine priključivanjem na usisivač.



Regulator za podešavanje brzine
Omogućava izbor brzine oscilacija u skladu sa različitim radnim predmetima.
1. 6000 min⁻¹
2. 6500 min⁻¹
3. 8000 min⁻¹
4. 9500 min⁻¹
5. 10.000 min⁻¹



Optimalna kontrola i upravljanje
Dizajniran za postizanje preciznosti, rukohvat alata je smešten blizu brusne površine i ima uravnотeženo težiste koje omogućava izuzetnu upravljivost tokom izvođenja finih radova.

BUKA I VIBRACIJE

Nivo zvučnog pritiska: **76 dB(A)**
Nivo vibracije: **2,6 m/s²**

KOMPATIBILNOST

Preporučeno: BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, PDC01, PDC1200, PDC1500
Kompatibilno: BL4050F i BL4080F

POVEZANI PROIZVODI



XGT 40 V max
B0002CG
Akumulatorska ekscentrična brusilica



XGT 40 V max
B0004CG
Akumulatorska ekscentrična brusilica



LXT 18 V
DB0480
Akumulatorska vibraciona brusilica

POGODNOSTI ZA KORISNIKE

- Pogodna za stolare, zanatlige i izvođače radova
- Povezivanje akumulatora preko priključka omogućava odlično upravljanje, smanjuje opterećenje ruke i održava nisku visinu uređaja
- Zbog lakog i niskog dizajna, ova brusilica je slična pneumatskim brusilicama, jednostavno se koristi i laka je za prenošenje.
- Optimalno dizajniran rukohvat smešten je blizu brusne površine i ima uravnотeženo težiste čime se postiže precizno rukovanje tokom izvođenja finih radova.
- Sestrana struktura konektora omogućava lako prebacivanje između različitih režima brušenja, poput obrade velikih površina i uglova.
- Visoku efikasnost i snagu obezbeđuje XGT litijum-jonski akumulator 40 V max sa motorom bez četkica, koji omogućava stabilno brušenje uz konstantnu kontrolu brzine.
- Mala potreba za održavanjem i dugovečnost se postiže bez potrebe za vazdušnim kompresorima, povremenim podmazivanjem ili održavanjem, što skraćuje trajanje prekida rada i povećava produktivnost.
- Ovaj alat odlikuje mehanički start, promenljiva kontrola brzine, konstantna kontrolna brzina, električna kočnica i funkcija protiv ponovnog pokretanja.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	XGT 40 V max
Broj oscilacija u minuti	6000 - 10.000 min ⁻¹
Precnik ekscentera	Ø 3 mm
Trouglasti brusni papir	100 x 150 mm
Dužina kabla	1,6 m
Dimenzije (D x Š x V)*	263 x 100 x 99 mm
Težina*	0,93 kg

* bez kabla i adaptera za akumulator

PRIBOR

Adapter za akumulator – 1,6 m 1914H3-6	Adapter za akumulator – 5 m 1914H5-2	Štitnik 1914H7-8
Oprtac 1914H8-6	Trouglasti podložni jastučić 1914J0-6	Kvadratni podložni jastučić 1914H9-4
Kesa za prašinu 122G32-0	AWS sistem WUT01 198900-7	Adapter bežične jedinice WUT02 & WUT01 199790-1

Traka za ruku
194679-8

