




DOSTUPNO KAO

BS001GZ bez akumulatora i punjača

POSEBNOSTI PROIZVODA




Optimalno izbalansirana težina

Akumulator se nalazi iznad brusne trake na prednjoj strani alata, čime se postiže ravnomerni pritisak brušenja površine koja se obrađuje.



Stacionarno korišćenje (okrenuta nadole)

Gornja površina kućišta je ravna. Zbog toga se alat može koristiti kao stacionarna tračna brusilica u kombinaciji sa opcionim parom stega i vodicom.



Prednji rukohvat sa mogućnošću promene ugla

Brušenje uz ivicu zida je moguće zahvaljujući postavljanju prednjeg rukohvata uspravno, pod uglom od 0 stepeni, ili nazad, pod uglom od 30 stepeni.



LED radno svetlo sa mogućnošću promene ugla

Alat je opremljen sa duplim LED radnim svetlom koje ima funkciju naknadnog osvetljenja za poboljšanu vidljivost. LED radno svetlo se može podešiti pod uglom od 45 stepeni, čime se postiže optimalno osvetljenje u različitim uslovima rada.

BUKA I VIBRACIJE

Nivo zvučnog pritiska: **87 dB(A)**,
Nivo zvučne snage: **95 dB(A)**, Nivo vibracija: **2,5 m/s²**

KOMPATIBILNOST

Preporučeno: BL4040F, BL4040, BL4025, BL4020, PDC1500, PDC1200. Kompatibilno: BL4080F, BL4050F

POVEZANI PROIZVODI



LXT 18 V
DBS180
Akumulatorska
tračna brusilica



1.200 W
9403
Tračna brusilica



1010 W
9404
Tračna brusilica

POGODNOSTI ZA KORISNIKE

- Pogodna za ljudе koji se profesionalno bave obradom drveta i izvođenjem radova.
- Automatsko podešavanje položaja trake omogućava da brusna traka tokom rada ostane u odgovarajućem položaju, smanjujući tako potrebu za ručnim podešavanjem.
- Vrećа za prašinu je opremljena mehanizmom za blokiranje koji sprečava da vrećа za prašinu padne, čak i kada se alat koristi u uspravnom položaju.
- Velika snaga nudi performanse slične ili bolje od modela sa kablovima, čime se omogućava efikasno i snažno brušenje.
- Funkcija otključavanja/zaključavanja omogućava kontinuirani rad (sa dugmetom za otključavanje) i sprečava nenamerno aktiviranje (sa dugmetom za zaključavanje na prekidaču).
- Promenljiva kontrola brzine pomoću regulatora pruža preciznu kontrolu brzine brušenja kako bi se ona prilagodila različitim materijalima i primenama.
- Opcija ravног brušenja omogućava brušenje s prednje i s desne strane, što olakšava obradu ivica i uglova.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	XGT 40 V max
Veličina brusne trake	76 x 533 mm
Brzina brusne trake	120 - 470 m/min
Promenljiva kontrola brzine pomoću regulatora	✓
Dimenzije (D×Š×V)* ¹	440 x 148 x 165 mm
Težina* ²	4,5 kg

*¹ Sa akumulatom BL4040 | *² sa akumulatom BL4020

PRIBOR

Stega, par 192694-6	Vodica 1915E3-1	Brusno postolje 193070-7
Karbonbska ploča 193197-3	Ploča od gumirane plute 193199-9	WUT01 – bežična jedinica za automatski start 198900-7
WUT02 – adapter bežične jedinice 199742-2	WUT02 + WUT01 – adapter bežične jedinice 199790-1	