

**LXT****DCU602****AKUMULATORSKA KOLICA****BL  
MOTOR XPT****DOSTUPNA KAO**

DCU602Z električni kiper sa koritom, bez akumulatora i punjača

**POSEBNOSTI PROIZVODA****Električno kipovanje i indikator nagiba**

Električno kipovanje je predviđeno isključivo za ravnu površinu; zbog toga je mašina opremljena indikatorom nagiba za proveru nivelašanja mašine.

**Funkcije kipovanja**

Funkcija električnog kipovanja mašine omogućava kipovanje do 75°, a zatim se ručno može dodatno kipovati do 110°.

**Stabilna vožњa**

Osovina zadnjeg točka može da se naginja što omogućava stabilan kontakt prednjih točkova (pogonski točkovi) sa tлом i pouzdanu vožњu čak i na ravnim površinama.

**Neutralni režim**

Prenos energije između motornog vratila i osovine se može ručno isključiti u slučaju da akumulator nije instaliran, da je kapacitet akumulatora nizak ili da je motor u kvaru čime se omogućava ručno upravljanje kolicima

**“” BUKA**

Nivo zvučnog pritiska: **70 dB(A)**  
Nivo vibracija: **2,5 m/s<sup>2</sup>**

 **KOMPATIBILNOST**

Preporučeno: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B i BL1860B**

**POVEZANI PROIZVODI**

**LXT 18 + 18 V  
DCU603**  
Akumulatorska kolica – ručni kiper sa koritom



**LXT 18 + 18 V  
DCU604**  
Akumulatorska kolica – ručni kiper sa nosačem



**LXT 18 + 18 V  
DCU605**  
Akumulatorska kolica – ravno korito



**LXT 18 V  
DCU180**  
Akumulatorska kolica



**MAKITA d.o.o.,**  
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia  
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

**POGODNOSTI ZA KORISNIKE**

- Akumulatorska kolica LXT 18 + 18 V sa električnim koritom za kipovanje
- Električno kipovanje smanjuje opterećenje prilikom istovarivanja zemlje i drugih materijala koji su preteški za ručno podizanje.
- Korito se može električno nagnuti do 75° za 30 sekundi u odnosu na tlo, nakon čega sledi ručno kipovanje za najviše 110°.
- Električno kipovanje je moguće samo na ravnoj površini, zbog čega je mašina opremljena indikatorom nagiba za proveru poravnjavanja
- Gume sa zračnicama na prednjim i zadnjim točkovima
- Prednja svetla mogu automatski da se isključe ako prekid rada traje 10 minuta.
- Podešavanje visine ručke bez alata od 740 mm do 980 mm
- Crveno LED zadnje svetlo u mraku ukazuje na kolica i aktivira se sa prednjim svetlima pritiskom na dugme za svetlo
- Upozoravajući zvučni indikator sa tasterom nalazi se sa leve strane kontrolne ploče na desnom rukohvatu i može da upozori ljude u blizini
- Opremljena električnim i elektromagnetskim kočnicama

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Napon akumulatora	LXT 18 + 18 V
Tip	Električni kiper sa koritom
Kapacitet	200 l (suv teret) / 100 l (tečnost)
Maksimalni kapacitet opterećenja	300 kg (ravna površina 0° do 3°) 180 kg (nagib 3° do 12°)
Brzina	1,5 / 3,5 / 5,0 km/h (unapred) / 1,0 km/h (unazad)
Vreme rada* <sup>1,*2</sup>	100 min
Dimenzije (D x Š x V)	1480 x 730 x 820 mm
Težina (EPTA)* <sup>1</sup>	147 kg

\*<sup>1</sup> Sa četiri akumulatora BL1860B / \*<sup>2</sup> sa opterećenjem od 300 kg i brzinom 5,0 km/h na ravnoj površini

**PRIBOR**

<b>Korito</b> 191B69-8	<b>Nosač</b> 191B67-2	<b>Crna guma 330*<sup>1</sup></b> 191IK4-7
<b>Siva guma 330*<sup>1,*2</sup></b> 191IK5-5	<b>Siva guma 210*<sup>1,*2</sup></b> 191IK6-3	

\*<sup>1</sup> pojedinačna jedinica, samo po narudžbini / \*<sup>2</sup> za upotrebu u zatvorenom