



DOSTUPNO KAO

DTD173Z bez akumulatora i punjača | DTD173RTJ sa 2 akumulatora BL1850B, DC18RC punjačem i Makpac 2 transportnim koferom

POGODNOSTI ZA KORISNIKE

- Pogodan za građevinarstvo i stolarstvo, popravku vozila, električne i vodovodne instalacije, kao i za „uradi sam“ projekte.
- Mogućnost izbora 4 stepena udarne snage i 4 pomoćna režima za različite primene.
- Promenljiva kontrola brzine okidačem.
- Kompaktan dizajn sa uskim kućištem i ukupnom dužinom od 111 mm.
- Optimalna uravnoteženost alata postignuta je pomeranjem akumulatora 12 mm prema nazad, čime je težište približeno središnjoj liniji rukohvata.
- Dva kuglična ležaja omogućavaju sigurno držanje prihvata i manje podrhtavanje.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	LXT 18 V
Brzina bez opterećenja	0-1100 / 2100 / 3200 / 3600 min ⁻¹
Broj udaraca u minuti	0-1100 / 2600 / 3600 / 3800 min ⁻¹
Šestougaoni prihvata	1/4"
Standardni vijak / mašinski vijak	M5-M16 / M4-M8
Visokozatezni vijak / vijak sa krupnim navojem	M5-M14 / 22-125 mm
Maks. zatezni moment	180 Nm
Dimenzije (D×Š×V)	111 x 81 x 234 mm
Težina*	1,5 kg

* Sa akumulatorom BL1860B

POSEBNOSTI PROIZVODA



Prstenasto LED svetlo
Ravnomerna raspodela osvetljenja zahvaljujući LED radnom svetlu u obliku prstena sa 3 stepena osvetljenosti.



Pristupačna kontrolna tabla
Nalazi se na zadnjoj strani alata omogućavajući korisniku da tokom rada proveri i promeni režim.



Režim za brzo biranje režima
Nalazi se na gornjoj strani prekidača i omogućava brzo prebacivanje između 4 nivoa snage udara ili između režima primene.



4 pomoćna režima
drvo: pritezanje dugačkih vijaka
vijak: odvijanje vijaka
T1: samourezni vijak u tankom metalu
T2: samourezni vijak u debelom metalu

PRIBOR

Poklopac za akumulator
za 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0
Ah LXT akumulatora
194649-7



Kopča za kaiš - duga
za 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0
Ah LXT akumulatora
346317-0



Kopča za kaiš - kratka
za 1,5 / 2,0 Ah
LXT akumulatora
346449-3



Umetak za Makpac kofer
837670-0



Makpac kofer, tip 2
821550-0



BUKA I VIBRACIJE

Nivo zvučnog pritiska: **100 dB(A)**, Nivo zvučne snage: **108 dB(A)**, Nivo vibracija: **12,9 m/s²**



KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B i BL1860B**

POVEZANI PROIZVODI



LXT 18 V
DTD172
Akumulatorski
udarni odvijač



XGT 40 V max
TD001G
Akumulatorski
udarni odvijač



XGT 40 V max
TD002G
Akumulatorski
udarni odvijač



MAKITA d.o.o.,
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

www.makita.rs