



UB004C

BL  
Motor XPT

## AKUMULATORSKA RANAC DUVALJKA



## DOSTUPNO KAO

UB004CZ bez prenosnog napajanja i punjača


## ISTAKNUTI PROIZVODI



## Poboljšanja za više udobno iskustvo sa rancem

Redizajniran deo pojasa za ranac:

- Mrežasta tkanina za pojaseve za poboljšanje prozračnosti
- Materijal i oblik ramenog pojasa su redizajnirani da bi se smanjili stres na ramenima korisnika



## Promenljiva kontrola brzine pomoću okidača + poluga tempomata

- Prekidač se može fiksirati na željenu poziciju po korisniku
- Mašina može da prebacuje da bi pojaćala režimu povlačenjem prekidača do kraja iz položaj u kome se prekidač zaustavlja napolinu položaja.



## Rukohvat podešiv po položaju

Položaj rukohvata je podešiv napred/nazad i levo/desno do odgovara veličini korisnika ili radnom položaju.

Merač kapaciteta baterije  
Tri zelene LED diode.

## BUKA

Nivo zvučnog pritiska: **82,3 dB(A)**,  
Nivo zvučne snage: **96,1 dB(A)**, Nivo vibracija: **2,5 m/s<sup>2</sup>**

## KOMPATIBILNOST

Preporučeno: PDC1500 i PDC1200

## POVEZANI PROIZVODI

PDC direct - 36 V  
**UB001C**  
Akumulatorska duvaljkaPDC direct - 36 V  
**UB002C**  
Akumulatorska ranac duvaljka

## PRIBOR

Prenosivi agregat  
PDC1500A01Prenosivi agregat  
PDC1200A01Krajnja mlaznica  
1914HO-2Ravna mlaznica  
1914H1-0

## KORISNIČKE PREDNOSTI

- Pogodno za čišćenje lišća, otpadaka i pokošene trave sa velikih površina kao što su travnjaci, baštne, parkovi i komercijalni objekti, kao i za slab sneg uklanjanje i opšte poslove čišćenja na otvorenom.
- Koristeći UB004C kao osnovni model, izvršili smo strukturne promene povećati efikasnost duvanja i iskoristiti visoku snagu PDC1500, postizanje performansi duvaljki superiornije u odnosu na konkurenčne modele.
- Mašina radi sa velikom silom duvanja od 25 N bez vremenskog ograničenja, i na 28 N u režimu pojaćanja sa vremenskim ograničenjem.
- Velika snaga: ne samo u režimu pojaćanja, već i kada koristite tempomat poluga, moguće je kontinuirani rad pri velikoj sili duvanja (25 N).
- Promenljiva kontrola brzine je obezbeđena okidačem plus polugom tempomata.
- Položaj rukohvata je podešiv napred/nazad i levo/desno kako bi odgovarao veličini korisnika ili radni položaj.
- Mrežasta tkanina za pojaseve poboljšava prozračnost.
- Materijal i oblik ramenog pojasa su redizajnirani kako bi se smanjio stres na ramenima korisnika.

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	PDC direct - 36V
Brzina bez opterećenja (1/2/3)	10.500/18.000/22.500 min <sup>-1</sup>
Maksimalna sila duvanja* <sup>1</sup>	5/15/25 N (režim tempomata) 28 N (režim pojaćanja)
Maksimalna brzina vazduha* <sup>1</sup>	33,2/59,0/76,3 m/s (režim tempomata) 80,7 m/s (režim pojaćanja)
Vreme neprekidnog rada* <sup>2</sup>	200 min
Dimenzije (D×Š×V)	460 x 575 x 585 mm
Težina* <sup>1</sup>	18,6 kg

\* Sa PDC1500, <sup>2</sup> sa PDC1500, sila duvanja 10 N