



UN001G

## AKUMULATORSKE TELESKOPSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

BL  
MOTOR XPT

## DOSTUPNO KAO

UN001GZ bez akumulatora i punjača

## POSEBNOSTI PROIZVODA



Dizajnirane tako da ih odlikuje mala težina i da mogu da režu debele grane. Sposobnost rezanja debelih grana zahvaljujući povećanoj snazi koju obezbeđuju litijum-jonski akumulator 40Vmax XGT i debeli noževi. Veći komfor za korisnika je postignut drastičnim smanjenjem težine alata u poređenju sa odgovarajućim modelima sa motornim pogonom.




Podmazivanje je moguće korišćenjem pištolja za podmazivanje. Efikasnost održavanja je poboljšana dodavanjem nastavka za podmazivanje i omogućavanjem sisanja ulja pomoću pištolja za podmazivanje bez uklanjanja vijka na otvoru za sisanje. Korisnici koji ne poseduju pištolj za podmazivanje mogu da uklone vijak i sipaju mast upotrebom tube masti kao kod naših postojećih modela.



## Poboljšana izdržljivost dela za podešavanje ugla

- Sa obe strane su postavljene dve mesingane podloške koje klize jedna uz drugu kako bi se sprečilo habanje kućišta alata smanjenjem praznog hoda.
- Da bi se sprečilo habanje otvora, čelična čaura je dodata u otvor kućišta alata u koju je stavljen klin za podešavanje ugla.

Trostrana, koso brušena oštrica  
Dvostrana oštrica za grubo rezanje.

## POGODNOSTI ZA KORISNIKE

- Pogodne za baštovane i arboriste.
- Mogu da režu debele grane zahvaljujući velikoj snazi poput modela sa motornim pogonom.
- Najlakše u svojoj klasi, nude izuzetnu upotrebljivost.
- Opremljene nastavkom za podmazivanje što omogućava lako održavanje.
- Veći komfor za korisnika postignut je drastičnim smanjenjem težine alata u poređenju sa odgovarajućim modelima sa motornim pogonom.
- Trostrana, koso brušena oštrica.
- Poboljšana izdržljivost dela za podešavanje ugla
- Podmazivanje je moguće korišćenjem pištolja za podmazivanje.
- Sistem promene smera rotacije oslobađa noževe ukoliko ih zaglave debele grane.
- Dizajn sa 3 brzine za optimalnu kontrolu brzine
- Mogućnost podešavanja ugla glave makaza za živu ogradu; nagib do 45° nagore, do 70° nadole iz vodoravnog položaja.
- Može se sklopiti u položaj od 180° kako bi transport i skladištenje bili lakši.

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	XGT 40 V max
Brzina bez opterećenja	1000/1500/2.000 min <sup>-1</sup>
Broj hodova u minutu	2000/3000/4000 min <sup>-1</sup>
Dužina noža	600 mm
Najveći prečnik grane	20 mm
Dimenzije (D×Š×V)	2268 x 100 x 148 mm
Težine* <sup>1</sup>	4,7 kg

<sup>1</sup> Sa akumulatom BL4020

## PRIBOR

Nož za teleskopske makaze za živu ogradu  
1914E7-7



Sakupljač ostataka  
1910T2-8



Štitnik noža  
458414-1



Mast  
199450-5



Pojas za rame  
122D94-0



## BUKA I VIBRACIJE

Nivo zvučnog pritiska/zvučne snage: 82 / 93 dB(A)

Nivo vibracija: 4,9 m/s<sup>2</sup>

## KOMPATIBILNOST

Preporučeno: BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, BL4050F, BL4080F, PDC01, PDC1200 i PDC1500

## POVEZANI PROIZVODI



LXT 18 V  
DUN500  
Akumulatorske  
makaze za živu  
ogradu



LXT 18 V  
DUN461  
Akumulatorske  
teleskopske makaze  
za živu ogradu



XGT 40 V max  
UX01G  
Akumulatorski  
višenamenski alat



196257-0  
Nastavak za  
akumulatorski  
višenamenski alat



MAKITA d.o.o.,  
Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija  
T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

[www.makita.rs](http://www.makita.rs)