



DOSTUPNO KAO

B0007CGZ bez akumulatora i punjača

POSEBNOSTI PROIZVODA



Jednostavno povezivanje
Adapter za akumulator se jednostavno priključuje u alat. Postupak olakšava velika poluga za lako spajanje i odvajanje jednom rukom.



Regulator za podešavanje brzine
Omogućava izbor brzine oscilacije u skladu sa različitim primjenama
1. 6000 min⁻¹
2. 6500 min⁻¹
3. 9000 min⁻¹
4. 11.500 min⁻¹
5. 12.000 min⁻¹



Opcije za skupljanje prašine
Sa ovim alatom na raspolaganju su fleksibilne opcije skupljanja prašine koje korisniku omogućavaju da bira između samostalnog sakupljanja prašine pomoću zakačene kese za prašinu i napredne kontrole prašine priključivanjem na usisivač.



Optimalna kontrola i upravljanje
Dizajniran za postizanje preciznosti, rukohvat alata je smješten blizu brusne površine i ima uravnoteženo težište koje omogućava izuzetnu upravljivost tokom izvođenja finih radova.



BUKA I VIBRACIJE

Nivo zvučnog pritiska: **77 dB(A)**

Nivo vibracija (metalna brusna ploča): **3,1 m/s²**



KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, PDC01, PDC1200, PDC1500**

Kompatibilno: **BL4050F, BL4080F**

POVEZANI PROIZVODI



40 V max XGT
B0004CG
Akumulatorska
ekscentrična
brusilica



40 V max XGT
B0006CG
Akumulatorska
ekscentrična
brusilica



18 V LXT
DB0381
Akumulatorska
vibraciona
brusilica

POGODNOSTI ZA KORISNIKE

- Pogodna za stolare i druge zanatlije.
- Povezivanje akumulatora preko priključka omogućava odlično upravljanje, smanjuje opterećenje ruke i održava nisku visinu uređaja.
- Zbog lakog i niskog dizajna, ova brusilica je slična pneumatskim brusilicama, jednostavno se koristi i laka je za prenošenje.
- Optimalno dizajniran rukohvat smješten je blizu brusne površine i ima uravnoteženo težište čime se postiže precizno rukovanje tokom izvođenja finih radova.
- Visoku efikasnost i snagu obezbeđuje XGT litijum-jonski akumulator 40 V max sa motorom bez četkica, koji omogućava stabilno brušenje uz konstantnu kontrolu brzine.
- Mala potreba za održavanjem i dugovečnost se postižu eliminisanjem potrebe za vazдушnim kompresorima, povremenim podmazivanjem ili održavanjem vazдушnih cevi, što skraćuje trajanje prekida rada i povećava produktivnost u odnosu na pneumatske brusilice.
- Ovaj alat odlikuje mekani start, promenljiva kontrola brzine, konstantna kontrolna brzina, električna kočnica i funkcija protiv ponovnog pokretanja.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj oscilacija u minuti	6000 - 12.000 min ⁻¹
Prečnik eksentera	Ø 2,0 mm
Veličina podložnog jastučića	93x185 mm
Veličina abrazivnog papira	93x185 / 93x228 mm
Dužina kabla	1,6 m
Dimenzije (D×Š×V)*	263 x 92 x 106 mm
Težina*	1,1 kg

* bez kabla i adaptera za akumulator

PRIBOR

Adapter za akumulator
– 1,6 m
1914H3-6



Optrač
1914H8-6



Kesa za prašinu
122G32-0



Mlaznica za prašinu
413Y47-9



Adapter za
akumulator – 5 m
1914H5-2



Pravougaoni
podložni jastučić
1915E5-7



Traka za ruku
194679-8



Zaštita za jastučić
D-78885



Štitnik
1914H7-8



Ploča za perforaciju
451271-6



AWS bežični
konektor WUT01
198900-7

