



DDF490



DHP490

DOSTUPNO KAO

DDF490Z bez akumulatora i punjača

DDF490WV sa akumulatorom BLB182, punjačem DCB18WA i plastičnim koferom

DDF490WVE sa dva akumulatora BLB182, punjačem DCB18WA i plastičnim koferom

DDF490WVX7 sa dva akumulatora BLB182, punjačem DCB18WA i metalnim koferom sa priborom

DHP490Z bez akumulatora i punjača

DHP490WV sa akumulatorom BLB182, punjačem DCB18WA i plastičnim koferom

DHP490WVE sa dva akumulatora BLB182, punjačem DCB18WA i plastičnim koferom

DHPWVX7 sa dva akumulatora BLB182, punjačem DCB18WA i metalnim koferom sa priborom

POSEBNOSTI PROIZVODA



Jednoručna stezna glava bez ključa za jednostavno montiranje/ uklanjanje umetaka jednom rukom



Promenljiva kontrola brzine okidačem omogućava prilagođavanje brzine materijalu ili primeni.

Kompatibilnost akumulatora i punjača

LXT akumulatori se mogu puniti isključivo sa punjačima za LXT akumulatore, a LXT BASIC akumulator se može puniti isključivo sa punjačem za LXT BASIC akumulatore.



BUKA I VIBRACIJE

Nivo zvučnog pritiska: **78 / 88 dB(A)**,
Nivo zvučne snage: **- / 96 dB(A)**,
Nivo vibracija: **2,5 (metal) / 8,1 (beton) m/s²**

KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL1815N, BLB182, BL1820, BL1830, BL1840, BL1850, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B**

POVEZANI PROIZVODI



LXT 18 V
DDF485
Akumulatorska bušilica – odvijač



LXT 18 V
DHP485
Akumulatorska udarna bušilica – odvijač

POGODNOSTI ZA KORISNIKE

- Izbor 20 stepeni podešavanja obrtnog momenta omogućava precizno prilagođavanje svakom zadatku.
- Mehanički menjač sa 2 brzine omogućava izbor maksimalnog broja obrtaja ili većeg obrtnog momenta.
- Jedno LED svetlo sa funkcijom prethodnog i naknadnog osvetljenja radnog područja.
- Prekidač za podešavanje brzine omogućava prilagođavanje brzine materijalu ili primeni.
- Praktična stezna glava bez ključa veličine 13 mm (1/2") za brzu promenu umetka.
- Otpornost na vodu u skladu sa XPT, osim kada je instaliran akumulator BLB182
- Kuka (opciona) za jednostavno i praktično kačenje alata.
- Kolo za zaštitu akumulatora od preopterećenja, preteranog praznjenja i pregrevanja.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

	DDF490	DHP490
Napon akumulatora	18 V LXT	
Brzina bez opterećenja	0 - 500/1900 min ⁻¹	
Kapacitet bušenja (čelik/drvo/zid)	13/38/- mm	13/38/13 mm
Maksimalni zatezni moment	65 Nm	
Kapacitet stezne glave	13 mm	
Dimenzije (D×Š×V)* ¹	167 x 81 x 237 mm	172 x 81 x 237 mm
Težina* ²	1,7 kg	1,7 kg

*¹ Sa akumulatorom BLB182 | *² Sa akumulatorom BL1860B

PRIBOR

Kratka kuka
(za LXT akumulatore 1,5 / 2 Ah)
346449-3



Duga kuka
(za LXT akumulatore 3 / 4 / 5 / 6 Ah)
346317-0



Vreme punjenja

	FAST Charging DC18RC	DC18SD
Ne može se koristiti sa punjačem DCB18WA		
BL1815N 1,5 Ah	15 min	30 min
BL1820B 2,0 Ah	24 min	45 min
BL1830B 3,0 Ah	22 min	60 min
BL1840B 4,0 Ah	36 min	90 min
BL1850B 5,0 Ah	45 min	110 min
BL1860B 6,0Ah	55 min	130 min



Može se koristiti samo sa punjačem DCB18WA

BLB182 2,0 Ah



DC18SD



90 min