

**LXT****DFR552**

# AKUMULATORSKI ZAVRTAČ SA MAGACINOM

**BL MOTOR XPT**

## DOSTUPNO KAO

DFR552Z bez akumulatora i punjača

## POGODNOSTI ZA KORISNIKE

- Manja rotaciona brzina i veći obrtni moment prikladni za zahtevno zavrtnanje u ploče od gips kartona, drvo...
- Opremljen tzv. Push Drive tehnologijom za efikasnu potrošnju energije
- Redizajniran magacin za veću izdržljivost i ređe ispadanje vijaka
- Jednostavno montiranje/uklanjanje magacina za brzu zamenu umetaka
- Tiha spojica napravljena od izdržljivih materijala za veću efikasnost i smanjeni nivo buke zavrtača
- Dugme za završavanje za kontinuirani rad
- Funkcija sprečavanja ponovnog pokretanja sprečava slučajno pokretanje

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Napon akumulatora                  | 18 V LXT                 |
| Brzina bez opterećenja             | 0-4500 min <sup>-1</sup> |
| Šestougaoni prihvati               | 1/4"                     |
| Vijci za suvomontažne konstrukcije | Ø3,5-4,2 mm / 25-55 mm   |
| Podešavanje dubine                 | ✓                        |
| Dimenzije (D×Š×V)                  | 396 x 88 x 211 mm        |
| Težina*1                           | 2,2 kg                   |

\*1 Sa akumulatorom BL1860B

## POSEBNOSTI PROIZVODA



### Tehnologija Push Drive

Motor se pokreće samo kada se vijak pritisne na radni predmet kako bi se smanjile potrošnja energije i buke i omogućio efikasan kontinuiran rad.



### Redizajniran magacin

Napravljen od aluminijuma kako bi se postigla veća izdržljivost i redizajniran da bi se smanjila učestalost ispadanja vijaka.



### Jednostavna zamena umetaka

2 dugmeta za otpuštanje na stranama magacina omogućavaju njegovo brzo uklanjanje i jednostavnu zamenu umetaka.



### Kuka za pojas

Može da se pričvrsti na obe strane alata da bi se korisniku olakšala upotreba.

## PRIBOR

Magacin  
1915G9-3Phillips umetak  
191V02-0Kvadratni umetak  
191V04-6Pozdrive umetak  
191V06-2Unutrašnji uložak  
za Makpac 3  
835Y86-3Makpac 3  
821551-8

## BUKA I VIBRACIJE

Nivo zvučnog pritiska: 78 dB(A), Nivo vibracija: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

## KOMPATIBILNOST

Preporučeno: BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B

## POVEZANI PROIZVODI



LXT 18 V  
**DFR551**  
Akumulatorski  
zavrtač sa  
magacinom



LXT 18 V  
**DFR550**  
Akumulatorski  
zavrtač sa  
magacinom



LXT 18 V  
**DFR452**  
Akumulatorski  
zavrtač sa  
magacinom



LXT 18 V  
**DFS452**  
Akumulatorski  
zavrtač



LXT 18 V  
**DFS250**  
Akumulatorski  
zavrtač

**Makita**

www.makita-see.com

Grupacija Makita zadržava pravo na izmene u ovom letku, u svim oblicima i metodama povezanim sa ovim letkom. Slike mogu da se razlikuju od stvarnih proizvoda.