



DOSTUPNO KAO

DJV186Z bez akumulatora i punjača

POSEBNOSTI PROIZVODA



Usisavanje prašine
Integrirani priključak za optimalno usisavanje prašine.



Optimalna vidljivost
Posebno dizajnirani vazdušni kanali za uklanjanje prašine omogućavaju jasan pogled na liniju sečenja.

POGODNOSTI ZA KORISNIKE

- Prekidač za kontrolu brzine omogućava korisniku da brzinu prilagodi primeni i tako postigne idealne performanse sečenja.
- Električna kočnica nakon otpuštanja prekidača brzo zaustavlja sečivo što omogućava dodatnu bezbednost.
- Ergonomski dizajn gumiranog rukohvata povećava udobnost i kontrolu.
- Kompaktna i laka za jednostavno rukovanje i upotrebu na malim prostorima.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj hodova u minuti	0-2900 min ⁻¹
Dužina hoda	18 mm
Funkcija sečenja	3 oscilatorna podešavanja/ravno sečenje
Ugao nagiba: L/D	45 / 45°
Kapacitet rezanja: drvo/metal/aluminijum	65 / 6 / 10 mm
Dimenzije (D×Š×V)	257 x 81 x 196 mm
Težina*1	2,2 kg

*1 Sa akumulatorom BL1860B

PRIBOR

Potporna za preciznije zakrivljeno/iskošeno sečenje
1915R3-2



Unutrašnji uložak
836549-2



Paralelni naslon i kružna vodica
192732-4



Zaštita protiv pucanja materijala
192557-6



BUKA I VIBRACIJE

Nivo zvučnog pritiska: **85 dB(A)**,
Nivo zvučne snage: **93 dB(A)**, Nivo vibracija: **7,5 m/s²**



KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL1815N, BL1812, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B**



LXT 18 V
DJV184
Akumulatorska
ubodna testera



LXT 18 V
DJV185
Akumulatorska
ubodna testera