



DOSTUPNO KAO

DTW1005Z bez akumulatora i punjača

POGODNOSTI ZA KORISNIKE

- Duplo LED radno svetlo sa funkcijama predosvetljenja i naknadnog osvetljenja
- Prekidač za podešavanje brzine sa režimom pune brzine koji, kada je omogućen, smanjuje snagu potrebnu za aktiviranje prekidača u svrhu postizanja pune brzine tako da se ruka manje zamara
- Režim automatskog zaustavljanja dostupan u režimima rotacije unapred (3 položaja) i unazad (1 položaj)
- Sa dugim prihvatom za otpuštanje i pritezanje vijaka i navrtki u malim prostorima
- Omogućava konstantan obrtni moment do isteka kapaciteta akumulatora uz konstantnu kontrolu brzine

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	18 V LXT
Brzina bez opterećenja	0-800 / 900 / 1000 / 1800 min ⁻¹
Broj udaraca u minuti	℄ ^{*1} / 0-1600 / 1800 / 2200 min ⁻¹
Četvorougao prihvata	3/4"
Standardni vijci/vijci velike čvrstoće	M12-M33 / M10-M24
Maks. zatezni moment	1360 Nm
Maks. moment otpuštanja	1700 Nm
Dimenzije (D×Š×V) ^{*2}	339 x 91 x 291 mm
Težina ^{*2}	4,2 kg

^{*1} U režimu rada 1, alat se zaustavlja čim se prepozna udar | ^{*2} sa akumulatorom BL1860B


POSEBNOSTI PROIZVODA

Podešavanja režima				
Režim	Unapred	Zatezni moment	Unazad	Automatsko zaustavljanje
1	Zaustavlja se odmah nakon detekcije udara Ručno zatezanje velikih kamionskih guma	30-50 Nm*	Posle poslednjeg detektovanog udara, alat smanjuje brzinu	✓
2	Zaustavlja se približno 0,3 s nakon udara Početno zatezanje velikih kamionskih guma	50-150 Nm*		✓
3	Zaustavlja se ~0,5 s nakon detekcije udara Privremeno zatezanje velikih kamionskih guma	300-450 Nm*		✓
4	Zateže pri maksimalnoj brzini	1360 Nm**	Otpušta pri maksimalnoj brzini	/

*Vijci M20-M24 **6 sekundi nakon postavljanja, sa frikcionim vijkom M30



Dugi prihvata
137 mm dugački četvorougao, C prsten (sa otvorom) - prihvata alata.



Elektronski izbor 4 stepena snage udara
Omogućava podešavanje brzine i snage u skladu sa primenom.

PRIBOR

Kuka
347723-2Produžna ručka
191667-2Unutrašnja polica za
Makpac transportni kofer
836484-4Makpac transportni kofer 4
821552-6

BUKA I VIBRACIJE

Nivo zvučnog pritiska: **100 dB(A)**, Nivo zvučne snage:
108 dB(A), Nivo vibracija: **14,2 m/s²**



KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B**
Kompatibilno: **BL1815N, BL1820B**

POVEZANI PROIZVODI



LXT 18 V
DTW1001
Akumulatorski
udarni odvijač



LXT 18 V
DTW1002
Akumulatorski
udarni odvijač



LXT 18 V
DTW1004XV
Akumulatorski
udarni odvijač