



DOSTUPNO KAO

HR2670 sa standardnom steznom glavom za SDS-PLUS | HR2670FT sa dve brzo izmenjive stezne glave: za SDS-PLUS / cilindrični

POGODNOSTI ZA KORISNIKE

- Snažan motor od 800 W isporučuje udarnu snagu od 3,0 J za savladavanje i najzahtevnijih primena.
- Tri režima rada: Samo rotacija/rotacija uz vibraciono bušenje/samo vibraciono bušenje
- Ograničivač obrtnog momenta za smanjivanje oštećenja zupčanika automatskim isključivanjem zupčanika prilikom zaglavlivanja burgije.
- Može se priključiti na Makita usisivače.
- Udubljeno dugme za završavanje za kontinuiranu upotrebu.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

	HR2670	HR2670FT
Neprekidna radna snaga	800 W	
Prihvatanje prilagođen za	SDS-PLUS	
Kapacitet stezne glave	-	1,5-13 mm
Brzina bez opterećenja	0-1500 min ⁻¹	
Broj udaraca u minuti	0-4500 min ⁻¹	
Energija udarca	3,0 J	
Kapacitet Ø: čelik/drvo/beton	13 / 32 / 26 mm	
Kapacitet Ø: krunasta burgija	68 mm	
Kapacitet Ø: dijamantska krunasta burgija	80 mm	
Dimenzije (D×Š×V)	362 x 77 x 207 mm	390 x 77 x 207 mm
Težina	3,4 kg	3,3 kg

POSEBNOSTI PROIZVODA



LED svetlo – samo HR2670FT
Osvetljava radno područje za lakše centriranje bušilice.



Kontra rotacija bez smanjenja brzine/obrnog momenta
Okretanjem držača četke za prelazak na kontra rotaciju, pri čemu brzina i obrtni moment ostaju nepromenjeni.



Podloga za odvođenje prašine – opcionalna
Snaga usisavanja usisivača pritiska podlogu uz zid i prikuplja prašinu tokom bušenja.



Promenljiva kontrola brzine okidačem

PRIBOR

Kapa za sakupljanje prašine prilikom bušenja
HR2670 1914L7-6
HR2670FT 1914L8-4



Brzo izmenjiva stezna glava za SDS-PLUS
191F47-2



Mast za podmazivanje burgija 100 ml
198993-4



Kapa za sakupljanje prašine prilikom klesanja
HR2670 1914L9-2
HR2670FT 1914M0-7



Brzo izmenjiva stezna glava 1,5-13 mm
191F46-4



Rukohvat
122878-2



Podloga za odvođenje prašine
1914X3-8



Adapter SDS-PLUS > 1/2"-20 UNF
D-14093



BUKA I VIBRACIJE

HR2670

Nivo zvučnog pritiska/zvučne snage: **94/102 dB(A)**, Nivo vibracija (udarno bušenje betona/klesanje): **16,1/14,2 m/s²**



BUKA I VIBRACIJE

HR2670FT

Nivo zvučnog pritiska/zvučne snage: **94/102 dB(A)**, Nivo vibracija (udarno bušenje betona/klesanje): **15,7/14,0 m/s²**

POVEZANI PROIZVODI



800 W
HR2630
Bušilica-čekić



800 W
HR2630T
Bušilica-čekić



800 W
HR2631F
Bušilica-čekić



800 W
HR2631FT
Bušilica-čekić