



POGOĐNOSTI ZA KORISNIKE

- Pogodna za zahtevne zadatke, kao što su sečenje većih komada drveta, krovne konstrukcije, železničkih pragova, obavljanje teških stolarskih radova i radova na gradilištu, jer samo jednim radnim zahvatom možete da presečete materijale debljine do 158 mm.
- Lagan dizajn i poboljšana upravljivost zavaljujući kompaktom kućištu.
- Opremljena stabilizatorom sečiva za sprečavanje vibracija.
- 75 rezova sa potpuno napunjениm akumulatorom BL4050F u mekom drvetu 150 mm x 300 mm sa ravnim rezom.
- Isporučeno postolje omogućava vam sigurno odlaganje alata i lakši pristup bez saginjanja.
- Kružna testera ima električnu kočnicu, funkciju protiv ponovnog pokretanja, mehanički start i sistem za prikupljanje prašine.



DOSTUPNO KAO


HS013GZ bez akumulatora i punjača | HS013GT101 sa akumulatorom BL4050F i punjačem DC40RA

POSEBNOSTI PROIZVODA



Akumulatorska kružna testera velikog kapaciteta

Akumulatorska kružna testera je opremljena sa listom testere veličine 415 mm i ima maksimalan kapacitet rezanja 158 mm za moćna, efikasna rezanja tokom obavljanja različitih zadataka.



Kompaktan dizajn

Kućište alata je 65 mm uže od prethodnog modela sa kablom, opremljeno je motorom bez četkica koji povećava stabilnost i upravljivost tokom promene lista.



Stabilizator lista

Smanjuje vibracije blokiranjem poluge u zaključanom položaju.



Postolje

Isporučeno postolje omogućava vam sigurno odlaganje alata i lakši pristup bez saginjanja

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	40 V max XGT
Brzina bez opterećenja	2100 min ⁻¹
Prečnik sečiva/otvora	415/30 mm
Maks. kapacitet rezanja na 0°	158 mm
Maks. kapacitet rezanja na 45°	106 mm
Opseg kosog rezanja	0–45°
Dimenzije (D×Š×V)	606 x 233 x 476 mm
Težina*	11,0 kg

* Sa akumulatom BL4040

PRIBOR

Efficut list za testeru za drvo E-24848	Postolje 413IE7-2	Vodica 164019-4
--	----------------------	--------------------

AWS sistem WUTO1
198900-7

BUKA I VIBRACIJE

Nivo zvučnog pritiska: **98 dB(A)**,
Nivo zvučne snage: **106 dB(A)**, Nivo vibracija: **2,5 m/s²**

KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL4080F, BL4050F, BL4040F**
Kompatibilan: **BL4040**

POVEZANI PROIZVODI



40 V max XGT
HS011G
Akumulatorska kružna testera
– 270 mm



40 V max XGT
RS0026
Akumulatorska kružna testera sa stražnjim rukohvatom
– 260 mm



40 V max XGT
HS009G
Akumulatorska kružna testera
– 235 mm