


DOSTUPNO KAO

PS001GZ bez akumulatora i punjača

POGODNOSTI ZA KORISNIKE

- Različiti dodaci omogućavaju obavljanje velikog broja zadataka
- Stabilan rad zahvaljujući kontroli konstantne brzine i strukturi protiv zanošenja
- Prilagodljiva teleskopska cev može da se pričvrsti u željenom položaju i produži za 35,4 cm
- Odvojiva zaštita od prskanja za lakše čišćenje ivica zidova, fuga ili žlebova
- Kontrola konstantne brzine omogućava ravnomerno poliranje i smanjuje mogućnost neravnomernog čišćenja
- Četka/jastučić se može zameniti bez dodirivanja – kada se koristi zaštita od prskanja
- Štitnik za akumulator sprečava da sredstva za čišćenje dopru do akumulatora
- Dva LED svetla sa funkcijom naknadnog osvetljenja osvetljava široko područje ispred glave alata
- Podesivi ugao rukohvata za optimalan radni položaj

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	40 V max XGT
Brzina bez opterećenja	150 / 350 / 600 min ⁻¹
Širina čišćenja (četka/podložni jastučić za pod) Ø	190 / 200 mm
Dimenzije (D×Š×V)	1081-1435 x 204 x 361 mm
Težina*	4,4 kg

* Sa akumulatorom BL4025

POSEBNOSTI PROIZVODA

Za čišćenje ivica, podnih fuga

Zaštita od prskanja se može skinuti za bolji pristup prilikom čišćenja fuga, žlebova, ivica zidova.


Jednostavno montiranje/skidanje pribora

Poravnajte pribor u odnosu na glavu, blago ga pritisnite na pod i postavite ga rotacijom prema napred/uklonite ga kontra rotacijom

Režim brzine/brzina bez opterećenja	Primene
	3. Visoka / 600 min ⁻¹ Za poliranje glatkih i sjajnih površina.
2. Srednja / 350 min ⁻¹	Pogodna za različite zadatke kao što je čišćenje epoksi poda i poliranje unutrašnjih podova.
1. Niska / 150 min ⁻¹	Za zadatke sa velikim trenjem podložnog jastučića/četke, npr. na neklizajućim podovima, i za zadatke prilikom koji se prska manje tečnosti.


BUKA I VIBRACIJE

 Nivo zvučnog pritiska: **73 dB(A)**, Nivo zvučne snage: **88 dB(A)**, Nivo vibracija: **≤2,5 m/s²**

KOMPATIBILNOST

 Preporučeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F**
 Kompatibilan: **BL4050F, BL4080F**
POVEZANI PROIZVODI

18+18 V LXT DHW080
 Akumulatorski čistač sa visokim pritiskom

197864-2
 Četka za ciklonsku mlaznicu

40 V max XGT VC003G
 Akumulatorski usisivač

PRIBOR

Četka	Tip čekinja	Primene	Šifra
	Mekane	Za čišćenje drvenih podova, paluba itd.	1914T0-6
	Srednje	Za čišćenje unutrašnjih podova.	1914T1-4
	Tvrde	Za čišćenje spoljašnjih betonskih podova i uklanjanje masnih mrlja iz kuhinje i sličnih prostorija.	1914T2-2
	Tvrde – sa abrazivnim dejstvom	Za čišćenje keramičkih pločica i sličnih površina.	1914T3-0
Podložni jastučić za pod	Zrnatost	Primene	Šifra
	Fina	Za površinsko poliranje epoksi smole.	1914S5-9
			1914S6-7
		Za čišćenje epoksi smole.	1914S7-5
		Za uklanjanje epoksi smole.	1914S8-3
			1914S9-1
	Gruba		1914S4-1
			Torba za pribor 1915D1-8