


DOSTUPNO KAO

TW002G bez akumulatora i punjača | TW002GM201 sa 2xBL4040 akumulatorom, DC40RA punjačem i Makpac 3 koferom

POGODNOSTI ZA KORISNIKE

- Pogodan za građevinske stručnjake, automobilsku industriju i zahtevno održavanje kada je potreban veliki obrtni moment za zahtevne zadatke zatezanja i otpuštanja.
- Isporučuje maks. obrtni moment od 1700 Nm i moment otpuštanja od 2200 Nm.
- Kompaktan dizajn sa četvorougaoim prihvatom od 12,7 mm (1/2") za održavanje šasije i građevinske radove sa prstenastom čaurom.
- Elektronski izbor 4 stepena snage udara i 3 režima automatskog zaustavljanja za rotaciju unapred i kontra rotaciju.
- Prekidač za punu brzinu smanjuje umor ruku i prstiju.
- Duplo LED radno svetlo sa funkcijama predosvetljenja i naknadnog osvetljenja za bolju vidljivost.
- Udarni odvijač ima promenljivu brzinu, konstantnu brzinu i električnu kočnicu

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	40 V max XGT
Brzina bez opterećenja	0 - 850/900/1000/1800 min ⁻¹
Broj udara u minuti	0 - 1700/1800/2.000/2400 min ⁻¹
Četvorougaoi prihvati	1/2"
Maks. zatezni moment	1700 Nm
Maks. moment otpuštanja	2200 Nm
Standardni vijci	M12 - M36
Vijci velike čvrstoće	M10 - M27
Dimenzije (D×Š×V)*	213 x 94 x 297 mm
Težina*	3,9 kg

* Sa akumulatorom BL4025

POSEBNOSTI PROIZVODA


3 režima automatskog zaustavljanja		
Režim	Zatezanje	Otpuštanje
1	Zaustavlja se odmah nakon detekcije udara	Zaustavlja se odmah nakon otpuštanja vijka/navrtke
2	Zaustavlja se ~0,5 s nakon detekcije udara	Zaustavlja se ~0,2/0,3 s nakon otpuštanja vijka/navrtke
3	Zaustavlja se ~1 s nakon detekcije udara	Posle poslednjeg detektovanog udara, alat smanjuje brzinu



Mehanizam za ublažavanje vibracija akumulatora
Kučičke akumulatora je odvojeno i opremljeno anivibracionom gumom kako bi se smanjilo vibriranje priključaka i habanje vodica akumulatora



Režim pune brzine
Pritiskom na dugme vrši se prebacivanje između promenljive i pune brzine. Puna brzina se dostiže sa manjom snagom aktiviranja prekidača čime se smanjuje zamor korisnika tokom neprekidnog rada.

PRIBOR

Kuka
346949-3



Produžna ručka
191667-2



Komplet Impact BLACK nasadnih ključeva 8–21 mm

E-16570



Komplet Impact BLACK dugačkih nasadnih ključeva 10–32 mm

E-16586


BUKA I VIBRACIJE

Nivo zvučnog pritiska: **85 dB(A)**, Nivo zvučne snage: **103 dB(A)**, Nivo vibracija: **24,0 m/s²**


KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL4040F, BL4040, BL4025, BL4020**
Kompatibilno: **BL4050F, BL4080F**

POVEZANI PROIZVODI


40 V max XGT
TW001G
Akumulatorski udarni odvijač – 3/4"



18 V LXT
DTW1001
Akumulatorski udarni odvijač – 3/4"



18 V LXT
DTW1002
Akumulatorski udarni odvijač – 1/2"



18 V LXT
DTW1004XV
Akumulatorski udarni odvijač – 1/2"