


DOSTUPNO KAO

TW010GZ bez akumulatora i punjača | **TW010GT201** sa 2x BL4050F akumulatora, DC40RA brzim punjačem i plastičnim koferom

POGODNOSTI ZA KORISNIKE

- Za zatezanje vijaka velikog prečnika
- Produženi prihvat za doseganje dubokih pričvrstnih elemenata
- Režimi automatskog zaustavljanja dostupni za režime rotacije unapred/kontra rotacije
- LED prstenasto svetlo omogućava 360° osvetljenosti kako bi se eliminisale senke i bolje video radni predmet
- Mogućnost 360° montiranja bočnog rukohvata bez alata i sa mogućnošću podešavanja prednjeg i zadnjeg ugla za brzo i lako pozicioniranje rukohvata
- Gumeni amortizer između akumulatora i alata štiti akumulator od vibracija
- Pričvrstni prsten za kačenje alata ili postavljanje pojasa
- Režim pune brzine smanjuje snagu koja je potrebna za aktiviranje prekidača i postizanje pune brzine

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	40 V max XGT
Brzina bez opterećenja	0-600 / 700 / 850 / 1.200 min ⁻¹
Broj udaraca u minuti	0-1200 / 1.300 / 1.500 / 1.750 min ⁻¹
Četvorougao prihvata	1"
Standardni vijci/vijci velike čvrstoće	M27-M45 / M20-M33
Maksimalni zatezni moment	3-150 Nm
Maksimalni moment otpuštanja	4.000 Nm
Dimenzije (D×Š×V)*1	570 x 135 x 276 mm
Težina*1	12,0 kg

*1 Sa akumulatorom BL4040F

POSEBNOSTI PROIZVODA


Dugme za izbor pune brzine
Kada se pređe na režim pune brzine, puna brzina se dostiže sa manjom snagom aktiviranja prekidača čime se smanjuje zamor tokom kontinuiranog rada.



360° pozicioniranja bočnog rukohvata i podešavanje ugla
Za brzo i jednostavno pozicioniranje rukohvata bez upotrebe alata.



Režim automatskog zaustavljanja prilikom rotacije unapred/kontra rotacije
Alat se automatski zaustavlja samo nekoliko sekundi nakon detektovanja prvog udara prilikom rotacije unapred ili čim prestane udaranje prilikom kontra rotacije da bi se sprečilo prejak zatezanje ili ispadanje navrtke.



Prstenasto LED svetlo
Ugao osvetljavanja od 360° sa funkcijama predosvetljenja/naknadnog osvetljenja, kao i režimom koji udarni odvijač pretvara u radno svetlo.

PRIBOR

Ključ	Veličina	Šifra	Veličina	Šifra
	1" / 27 x 60 mm	E-24511	1" / 27 x 90 mm	E-24686
	1" / 32 x 63 mm	E-24533	1" / 32 x 90 mm	E-24701
	1" / 36 x 66 mm	E-24561	1" / 36 x 90 mm	E-24739
	1" / 42 x 68 mm	E-24608	1" / 41 x 90 mm	E-22420
	1" / 46 x 72 mm	E-24620	1" / 46 x 90 mm	E-24773



O-prsten 1" SQ
E-22436



Štift 1" SQ
E-22442


BUKA I VIBRACIJE

Nivo zvučnog pritiska/zvučne snage: **103/111 dB(A)**,
Nivo vibracija: **33,4 m/s²**


KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL4040F, BL4050F, BL4080F**
Kompatibilno: **BL4040**

POVEZANI PROIZVODI


40 V max XGT
TW001G
Akumulatorski udarni odvijač



40 V max XGT
TW002G
Akumulatorski udarni odvijač