



TW011G

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ



DOSTUPNO KAO

TW011GZ bez akumulatora i punjača | TW011GM201 sa 2 akumulatora BL4040, punjačem DC40RA i Makpac 4 transportnim koferom

POGODNOSTI ZA KORISNIKE

- Duplo LED radno svetlo sa funkcijama predosvetljenja i naknadnog osvetljenja
- Prekidač za podešavanje brzine sa režimom pune brzine koji, kada je omogućen, smanjuje snagu potrebnu za aktiviranje prekidača u svrhu postizanja pune brzine tako da se ruka manje zamara
- Režim automatskog zaustavljanja dostupan u režimima rotacije unapred (3 položaja) i unazad (1 položaj)
- Sa dugim prihvatom za otpuštanje i pritezanje vijaka i navrtki u malim prostorima
- Omogućava konstantan obrtni moment do isteka kapaciteta akumulatora uz konstantnu kontrolu brzine

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	40 V max XGT
Brzina bez opterećenja	0-500 / 700 / 1100 / 1800 min ⁻¹
Broj udaraca u minuti	2 ^{*1} / 0-1400 / 2000 / 2600 min ⁻¹
Četvorougao prihvata	3/4"
Standardni vijci/vijci velike čvrstoće	M12-M36 / M10-M27
Maks. zatezni moment	1500 Nm
Maks. moment otpuštanja	1900 Nm
Dimenzije (D×Š×V)* ¹	329 x 94 x 297 mm
Težina* ¹	4,3 kg

*¹Sa akumulatorom BL4025


POSEBNOSTI PROIZVODA

Podešavanja režima				
Režim	Unapred	Zatezni moment	Unazad	Automatsko zaustavljanje
1	Zaustavlja se odmah nakon detekcije udara Ručno zatezanje velikih kamionskih guma	30-50 Nm*	Posle poslednjeg detektovanog udara, alat smanjuje brzinu	✓
2	Zaustavlja se približno 0,3 s nakon udara Početno zatezanje velikih kamionskih guma	50-150 Nm*		✓
3	Zaustavlja se ~0,5 s nakon detekcije udara Privremeno zatezanje velikih kamionskih guma	300-450 Nm*		✓
4	Zateže pri maksimalnoj brzini	1500 Nm**	Otpušta pri maksimalnoj brzini	/

*Vijci M20-M24 **6 sekundi nakon postavljanja, sa frikcionim vijkom M30



Dugi prihvata
137 mm dugački četvorougao, C prsten (sa otvorom) - prihvata alata.



Elektronski izbor 4 stepena snage udara
Omogućava podešavanje brzine i snage u skladu sa primenom.



BUKA I VIBRACIJE

Nivo zvučnog pritiska: **104 dB(A)**, Nivo zvučne snage: **112 dB(A)**, Nivo vibracija: **15,6 m/s²**



KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F**
Kompatibilno: **BL4050F, BL4080F**

PRIBOR


Kuka
346949-3



Produžna ručka
191667-2



Unutrašnja polica za
Makpac transportni kofer
836484-4



Makpac transportni kofer 4
821552-6



POVEZANI PROIZVODI



XGT 40 V max
TW001G
Akumulatorski udarni odvijak



XGT 40 V max
TW007G
Akumulatorski udarni odvijak



www.makita-see.com

Grupacija Makita zadržava pravo na izmene u ovom letku, u svim oblicima i metodama povezanim sa ovim letkom. Slike mogu da se razlikuju od stvarnih proizvoda.