

DIJAMANTSKE REZNE PLOČE

- Dijamantski sastav produžava oštrinu i radni vek
- Visina segmenta/ruba od 10 mm za veću izdržljivost
- OSA sertifikat

Šifra	Tip	Prečnik	Visina segmenta	Otvor / redukcioni prsten	Razred kvaliteta	Sečenje	Materijal
D-80117	sa segmentnim rubom	230 mm	10 mm	22,23 mm	★★	suvo/mokro	beton, granit, cigla, crep, krečnjak
D-80086	sa segmentnim rubom	125 mm	10 mm	22,23 / 20 mm	★★	suvo/mokro	beton, granit, cigla, crep, krečnjak
D-80195	sa valovitim rubom	230 mm	10 mm	22,23 mm	★★	suvo/mokro	granit, mermer
D-80167	sa valovitim rubom	125 mm	10 mm	22,23 / 20 mm	★★	suvo/mokro	granit, mermer
D-80254	sa glatkim rubom	230 mm	10 mm	22,23 mm	★★	suvo/mokro	pločice
D-80226	sa glatkim rubom	125 mm	10 mm	22,23 / 20 mm	★★	suvo/mokro	pločice



REZNI LISTOVI

- Za efikasno sečenje žilave i guste trave, grmlja i zamršenog šiblja

Šifra	Broj zubaca	Prečnik	Rupa	Maks. broj obrtaja	Za model
1916C9-1	3	230 mm	25,4 mm	10.000 min ⁻¹	DUR190L, DUR190U, DUR368A, DUR368L, UR002G, UR003G, UR016G, UR017G



Tip pribora za rezanje	Kratka i meka trava	Visoka i tvrda trava	Šiblje
Rezna glava sa najlonskom niti	←→		
Rezna glava sa plastičnim noževima	←→		
Rezni list, 2 zuba	←→	←→	
Rezni list, 4 zuba	←→	←→	
Rezni list, 8 zuba		←→	
Rezni list, 3 zuba		←→	←→
Rezni list za drobljenje		←→	←→
Rezni list sa dletastim zubima			←→

TCT LIST TESTERE

- Za uobičajeno rezanje drveta

Šifra	Prečnik	Otvor / redukcioni prsten	Otvor / redukcioni prsten	Širina zaseka	Tip zubaca	Prednji ugao	Razred kvaliteta
D-81701	260 mm	30/25,4 mm	1,75 mm	2,4 mm	60ATB	7°	★



EFFICUT TCT LIST TESTERE

- Za sečenje sendvič panela bez gipsanih ploča
- Sečenje u jednom prolazu do 160 mm
- Kompatibilno sa modelom HS013G

Šifra	Prečnik	Otvor / redukcioni prsten	Otvor / redukcioni prsten	Širina zaseka	Tip zubaca	Prednji ugao	Razred kvaliteta
E-30209	415 mm	30/25,4 mm	2,2 mm	2,6 mm	90SMTCG	-	★★★★★



DC18SJ PUNJAČ ZA AKUMULATOR

- Pogodan za punjenje LXT akumulatora od 14,4 V i 18 V sa minimalnom ulaznom snagom od 60 W
- Idealan za fleksibilno punjenje na mestu rada, na primer putem automobilske utičnice ili USB izlaza
- Punjač automatski prilagođava snagu punjenja na osnovu dostupne ulazne snage i podržava različite nivoe snage punjenja za optimalne performanse

- **Važno: Za početak postupka punjenja potreban je USB-PD izvor napajanja od najmanje 60 W. Punjenje ne počinje pri manjoj snazi**



Šifra	Platforma	Ulazni napon (AC/DC)	Izlazni napon (DC)	Struja punjenja	Težina	Dimenzije
1915T9-4	14,4 / 18 V LXT	12–240 V	14,4–21,5 V*	2,1 / 3,0 / 3,5 A*	0,13 kg	117 x 72 x 43 mm

* Kada je PD ulazna snaga 60 / 80 / 100 W

VREME PUNJENJA

LXT 18 V	12,0 Ah BL18120	280 min	210 min	200 min
	9,0 Ah BL1890	215 min	155 min	150 min
	6,0 Ah BL1860B	145 min	105 min	100 min
	5,0 Ah BL1850B	120 min	90 min	84 min
	4,0 Ah BL1840B	95 min	70 min	67 min
	3,0 Ah BL1830B	70 min	50 min	48 min
	2,0 Ah BL1820B	50 min	39 min	38 min
	1,5 Ah BL1815N	35 min	28 min	27 min

LXT 14,4 V	6,0 Ah BL1460A	110 min	100 min	100 min
	4,0 Ah BL1440B	75 min	67 min	67 min
	3,0 Ah BL1430B	55 min	48 min	48 min
	1,5 Ah BL1415NA	30 min	27 min	27 min

ADP14 ADAPTER ZA AUTOMOBILSKU UTIČNICU

- Makita ADP14 je kompaktni adapter za punjač u vozilu i predviđen za priključivanje USB-C Power Delivery (PD) uređaja na utičnicu u vozilu od 12–24 V. Idealan je za mobilnu upotrebu, na primer, za napajanje DC18SJ punjača u automobilu ili servisnom vozilu.
- Adapter isporučuje snagu do 65 W preko USB-C PD i automatski prilagođava izlaznu snagu na osnovu priključenog uređaja.

Šifra	Ulazni napon (AC/DC)	Izlazni napon (DC)
1915U1-7	12–24 V	USB-C PD, maks. 65 W



www.makita.rs

Grupacija Makita zadržava pravo na izmene u ovom letku, u svim oblicima i metodama povezanim sa ovom letkom. Slike mogu da se razlikuju od stvarnih proizvoda.