



**DOSTUPNO KAO**

BS002GZ bez akumulatora i punjača

**POSEBNOSTI PROIZVODA**


**Jednostavna promena brusne trake**  
Bočni rukohvat gurnite do kraja, a zatim uklonite brusnu traku.



**Vodice valjaka**  
Sa podignutim ivicama dizajniranim da smanje mogućnost da traka sklizne.



Široki opseg kontinuiranog podešavanja brzine brusne trake za različite primene

Regulator	Brzina trake	Primene
1	3,1 m/s [190 m/min]	Brušenje i poliranje nerđajućeg čelika, završni radovi
2	3,8 m/s [230 m/min]	
3	5,8 m/s [350 m/min]	
4	7,9 m/s [470 m/min]	Uklanjanje rđe i boje, za grubo brušenje
5	13,5 m/s [810 m/min]	


**BUKA I VIBRACIJE**

Nivo zvučnog pritiska: **83 dB(A)**, Nivo zvučne snage: **91 dB(A)**, Nivo vibracija: **1,9 m/s<sup>2</sup>**


**KOMPATIBILNOST**

Preporučeno: **BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, BL4050F** Kompatibilno: **BL4080F, BL4080H**

**POGODNOSTI ZA KORISNIKE**

- Pogodna za profesionalnu obradu metala koja zahteva moćnu akumulatorsku alatku za brušenje, završnu obradu i poliranje metalnih cevi i drugih zakrivljenih površina.
- Opremljena je električnom kočnicom i funkcijom protiv ponovnog pokretanja za zaštitu korisnika
- Kontrola konstantne brzine za stabilno brušenje, poliranje i završne radove
- Funkcija mekog starta za pokretanje bez trzaja

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Napon akumulatora	40 V max XGT
Brzina brusne trake	190–810 m/min
Veličina brusne trake	40x760 mm
Maksimalni prečnik metalnih cevi (Ø)	125 mm
Dimenzije (D×Š×V)*	580 x 197 x 356 mm
Težina*	4,0 kg

\*1 Sa akumulatorom BL4020

**PRIBOR**

Plastični rukohvat  
1910X6-8




P40 brusna traka  
D-80927




P60 brusna traka  
D-80933



P80 brusna traka  
D-80949



P120 brusna traka  
D-80955



Gruba brusna traka  
D-80977



Srednje gruba brusna traka  
D-80983



Fina brusna traka  
D-80999


**POVEZANI PROIZVODI**
