



DOSTUPNO KAO

DST630Z bez akumulatora i punjača

POSEBNOSTI PROIZVODA



Mehanizam za sprečavanje zabijanja „na suvo“

Kada preostane 5 do 7 spajalica, alat se automatski zaustavlja kako bi se izbeglo zabijanje „na suvo“.



2 režima rada

Pojedinačno heftanje/
kontinuirano heftanje sa
kontaktnim aktiviranjem.



Uzak nos

Uzak nos sa dobrom
preglednošću za bolju vidljivost
tokom zabijanja spajalica.



Podešavanje dubine zabijanja

Precizno podešavanje dubine
pomoću regulatora.



BUKA I VIBRACIJE

Nivo zvučnog pritiska: **79 dB(A)**, Nivo vibracija: **2,5 m/s²**



KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B**

POGODNOSTI ZA KORISNIKE

- Pogodna za pričvršćivanje lajsni, završnih rubova i drugih laganih elemenata od drveta, montiranje zidnih obloga, proizvodnju nameštaja, tapaciranje...
- Sposobnost brzog zabijanja postignuta je ugradnjom pneumatske opružne strukture koju pokreće motor bez četkica
- Okno za proveru preostale količine spajalica
- LED svetlo sa funkcijama predosvetljenja i naknadnog osvetljenja
- Kuka na pojasu se može postaviti sa leve ili desne strane
- Ako se zaglave, spajalice se mogu ukloniti bez alata

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	18 V LXT
Kapacitet magacina	110
Visina spajalica	9,5-38 mm
Širina spajalica	5,7-6,35 mm
Širina/debljina žice	1,25/1,05 mm
Tip spajalica	18 GA
Dimenzije (D×Š×V)	264 x 111 x 282 mm
Težina*	3,1 kg

*Sa akumulatorom BL1860B

PRIBOR

Spajalice	Šifra	Širina	Visina	Tip
	F-33607	6,35 mm	25 mm	18 GA
	F-33610	6,35 mm	28 mm	18 GA
	F-33623	6,35 mm	30 mm	18 GA
	F-33636	6,35 mm	32 mm	18 GA
	F-33649	6,35 mm	38 mm	18 GA
Kuka 346317-0	Unutrašnji uložak 836306-8	Adapter za nos 422894-1		

POVEZANI PROIZVODI



18 V LXT
DST221
Akumulatorska
heftalica