



**DOSTUPNO KAO**

DTD158Z bez akumulatora i punjača

**POGODNOSTI ZA KORISNIKE**


- Pogodan za profesionalne zanatlije poput građevinara, instalatera, stolara i izvođača opštih radova, kojima je potreban kompaktan ali i moćan udarni odvijatelj, zatim za električare, vodoinstalatere, tehničare na održavanju i servisere, kao i za hobiste koji žele profesionalan alat po povoljnoj ceni
- Dizajniran sa poboljšanom konkurentnošću cene, nudi nepromenjene performanse uz smanjene troškove zahvaljujući svojim optimizovanim komponentama
- Visoke performanse pričvršćivanja omogućavaju efikasno pritezanje mašinskih vijaka, običnih vijaka i vijaka sa krupnim navojem
- Promenljiva kontrola brzine pomoću okidača omogućava precizno pričvršćivanje različitih materijala i veličina vijaka
- Električna kočnica povećava produktivnost i bezbednost korisnika zahvaljujući brzom zaustavljanju rotacije čim se otpusti okidač

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Napon akumulatora	18 V LXT
Brzina bez opterećenja	0–3400 min <sup>-1</sup>
Broj udaraca u minuti	0–3600 min <sup>-1</sup>
Šestougao prihvata	1/4"
Standardni vijak/mašinski vijak	M5 – M16 / M4 – M8
Visokozatezni vijak/vijak sa krupnim navojem	M5 – M14 / 22–125 mm
Maks. zatezni moment	170 Nm
Dimenzije (D×Š×V)*	125 x 81 x 251 mm
Težina*	1,6 kg

\*Sa akumulatorom BL1860B

**POSEBNOSTI PROIZVODA**



**Optimizovan položaj akumulatora**  
Akumulator je pomeren 12 mm unazad kako bi se težište pomerilo bliže liniji hvatanja, smanjio zamor zgloba ruke i poboljšalo rukovanje tokom duže upotrebe.



**Montaža nastavka jednim potezom**  
Omogućava brzu promenu pribora bez povlačenja čaure nastavka kako bi tok rada bio neometan i kako bi se skratilo period mirovanja zbog zamene umetaka tokom obavljanja posla.



**Ergonomski mekani rukohvat**  
Pažljivo dizajniran rukohvat sa mekanom oblogom pruža bolji komfor i kontrolu, smanjuje zamor ruke i poboljšava stabilnost tokom dugotrajnog rada.



**LED svetlo sa funkcijama predosvetljenja i naknadnog osvetljenja**  
Ugrađeno LED svetlo osvetljava radni prostor pre i nakon aktiviranja i tako omogućava bolju vidljivost i bezbednije rukovanje u tamnim i uskim prostorima.

**PRIBOR**

Umetak za Makpac kofer, tip 2  
837916-4



Kopča za kaiš - duga  
346317-0



Vešalica za alat  
191K57-9



**BUKA I VIBRACIJE**

Nivo zvučnog pritiska: **97 dB(A)**, Nivo zvučne snage: **105 dB(A)**, Nivo vibracija: **10,9 m/s<sup>2</sup>**

**KOMPATIBILNOST**

Preporučeno: **BL1815N, BLB182, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B** Kompatibilno: **BL18120, BL1890**

**POVEZANI PROIZVODI**



18 V LXT **DDF490**  
Akumulatorska bušilica-odvijatelj



18 V LXT **DDHP490**  
Akumulatorska udarna bušilica-odvijatelj



18 V LXT **DJV186**  
Akumulatorska ubodna testera



18 V LXT **DTM53**  
Akumulatorski višenamenski alat