



DOSTUPNO KAO

EUAMLO14G bez akumulatora i punjača

POSEBNOSTI PROIZVODA



Dizajn koji sprečava prevrtanje
Stope svetla se mogu pričvrstiti za tlo kako bi se sprečilo prevrtanje.



Izuzetna mogućnost prenošenja Mala težina i sklopivi dizajn sa integrisanim stativom za brzu montažu/demontažu i jednostavno prenošenje.

Maksimalna podesivost
Glava svetla, pojedinačna svetla i visina se mogu u potpunosti podesiti kako bi se postigla optimalna osvetljenost.



KOMPATIBILNOST SA 40 V MAX XGT

Preporučeno: BL4020, BL4025, BL4040/F, BL4050F, BL4080F/H

KOMPATIBILNOST SA 18 V LXT

Preporučeno: BL1815N, BL1822, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B, BL1890, BL18120

POGODNOSTI ZA KORISNIKE

- Omogućava osvetljavanje širokog područja sa visoke pozicije što je idealno za osvetljavanje većih radnih mesta, različitih mesta nezgode...
- Opseg osvetljavanja: 8 m prema napred i 4 m ulevo i udesno
- Sa blagim početnim osvetljenjem da bi se sprečilo naprezanje očiju
- Kontinuirano podešavanje jačine da bi se postigla optimalna osvetljenost
- Upozorenje na kapacitet svakog akumulatora
- Prostor za akumulator se nalazi na donjoj strani svetla, čime se veći deo težine zadržava blizu tla i poboljšava ukupna stabilnost.

XGT 40 V max / 18 V LXT akumulatori, paralelno povezani



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	XGT 40 V max / LXT 18 V
Osvetljenje ^{*1}	400–5.000 lx
Svetlosni fluks	1.100–15.000 lm
Temperatura boje svetlosti	dnevno bela 5.000 K
Neprekidan rad (BL4050F + BL1850B)	(18+8,8) - (1,2+0,7) h
Dimenzije (D×Š×V) ^{*2}	290–780 x 265–680 x 1.035–2.430 mm
Težina ^{*3}	11,5 kg

^{*1} 1 m od izvora svetlosti ^{*2} Sklopljeno-potpuno rasklopljeno ^{*3} Sa akumulatorima BL4050F + BL1850B

PRIBOR

Pojas za rame
TD00000002



POVEZANI PROIZVODI



18 V LXT
DML814
Akumulatorsko
svetlo sa postoljem



XGT / LXT
ML010G
Akumulatorsko
radno svetlo



XGT / LXT
DEAML009G
Akumulatorska
lampa



XGT / LXT
ML005G
Akumulatorska
lampa



XGT / LXT
DEAML003G
Akumulatorska
lampa