


**DOSTUPNO KAO**
**LH001GZ** bez akumulatora i punjača

**POSEBNOSTI PROIZVODA**


**Paralelni graničnik osiguran na oba kraja**  
Smanjuje savijanje kada se radni predmet pritisne na njega i povećava preciznost rezanja u režimu stone testere.



**Mogućnost preciznog podešavanja visine stola**  
Mehanizam sa zupčastom polugom omogućava lagano i precizno podešavanje visine stola, kao i kontrolisano i stabilno rezanje prilikom rada sa različitim materijalima i primenama.



**Veća efikasnost usisavanja prašine**  
Redizajnirana putanja protoka vazduha znatno poboljšava prikupljanje prašine u režimu stone testere, smanjujući tako emisiju prašine iz poklopca testere i povećavajući čistoću radnog mesta.



**Integrirano mesto za odlaganje letve za guranje**  
Letva za guranje se može odložiti na poklopcu sečiva kako se ne bi izgubila, a sam poklopac služi kao mesto odlaganja da bi se sprečilo slučajno odlaganje na otpad – na taj način smo rešili problem slučajnog bacanja poklopca koji se greškom smatraju ambalažom.

**BUKA I VIBRACIJE**

Nivo zvučnog pritiska: **91 dB(A)**, Nivo zvučne snage: **103 dB(A)**

**KOMPATIBILNOST**

Preporučeno: **BL4025, BL4040, BL4040F, BL4050F, BL4080F, BL4080H**  
Kompatibilno: **BL4020**

**POGODNOSTI ZA KORISNIKE**

- Pogodna za stolare, proizvođače nameštaja, izvođače radova na enterijeru i renoviranju, kao i za male radionice kojima je potrebna precizna i prenosiva potezno-nagibna/stona testera sa jakim usisavanjem, visokom efikasnošću rezanja i automatskim aktiviranjem vakuuma za čistiji, brži i bolje kontrolisan rad na lokaciji
- LED radno svetlo sa vodicom rezne linije projektuje preciznu senku sečiva kako bi podržalo tačno rezanje.
- Paralelni graničnik je osiguran na oba kraja kako bi se povećala preciznost rezanja, čak i kada je radni predmet čvrsto pritisnut.
- AWS vakuumski prekidač omogućava pokretanje povezanog vakuumskog usisivača dok je sečivo zaustavljeno čime se olakšava čišćenje.
- Prekidač koji aktivira samo usisivač putem AWS-a pojednostavljuje čišćenje alata nakon upotrebe.
- Funkcija sprečavanja ponovnog pokretanja smanjuje mogućnost da dođe do slučajnog pokretanja
- Električna kočnica zaustavlja sečivo da bi se zaštitio korisnik

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Napon akumulatora	40 V XGT
Brzina bez opterećenja	4300 min <sup>-1</sup>
Prečnik lista testere Ø	255/260 mm
Prečnik rupe Ø	15,88/25,4/30 mm
Ugao kosog rezanja: levo/desno	45°/0°
Ugao rezanja pod uglom: levo/desno	45°/52°
Maks. kapacitet rezanja 0°	69 × 130 mm / 93 × 95 mm
Maks. kapacitet rezanja (stona testera)	40 mm
Dimenzije (D×Š×V)*1	545 x 476 x 585 mm
Težina*2	16,0 kg

\*1 Sa akumulatorom BL4040 | \*2 Sa akumulatorom BL4080F

**PRIBOR**

**MAKBLADE PLUS list za testeru za drvo, 255x30x40Z**  
B-32471



**MAKBLADE PLUS list za testeru za drvo, 260x30x100Z**  
B-32633




**TCT SPECIJALAN list za testeru za aluminijum, 260x30x100Z**  
B-33336



**SPECIJALNI list za testeru za drvo sa ekserima, 260x30x64Z**  
B-42391



**TCT list za testeru za drvo, 260x30x40Z**  
D-77322



**TCT EFFICUT list za testeru za kompozitne podne obloge, 260x30x75Z**  
E-12273



**Kesa za prašinu**  
122852-0



**Letva za guranje**  
416772-1


**POVEZANI PROIZVODI**


40 V XGT  
**LS004G**  
Akumulatorska potezno-nagibna testera



40 V XGT  
**RS002G**  
Akumulatorska kružna testera sa stražnjim rukohvatom