




## DOSTUPNO KAO


UH023GZ bez akumulatora i punjača

## POSEBNOSTI PROIZVODA



### Udobno rukovanje

Težište je blizu rukohvata čime se postiže lako manevrisanje, a uzano kućište od 80 mm omogućava efikasan rad u uskim mestima.



### Sistem za čišćenje ostataka

Zahvaljujući dvostranim sečivima, tokom pomeranja levo-desno efikasno uklanja grane i lišće sa obe strane.



### Izdržljivi metalni zupčanci

Dizajnirana za dugi radni vek, UH023G alatka je opremljena metalnim zupčanicima i ležajevima, a njena kontaktna površina ekscentra je ojačana omogućavajući veću izdržljivost i manji rizik od odvajanja sečiva usled opterećenja.



### Kompaktno i lagano rezanje

Osmišljena za precizno i detaljno rezanje, UH023G alatka je opremljena tankim kućištem debljine 80 mm i niskim težištem čime je omogućeno odlično rukovanje u uskim prostorima i smanjeno naprezanje zglobova tokom duže upotrebe.



## BUKA I VIBRACIJE

Nivo zvučnog pritiska: **74 dB(A)**, Nivo zvučne snage: **84 dB(A)**, Nivo vibracija: **1,3 m/s<sup>2</sup>**



## KOMPATIBILNOST

Preporučeno: **BL4040F, BL4040, BL4025, BL4020**  
Kompatibilno: **BL4080H, BL4080F, BL4050F**

## POGODNOSTI ZA KORISNIKE

- Pogodne za profesionalne radnike na pejzažnom uređenju i uređenju vrtova kojima su potrebne kompaktne i lagane makaze za živu ogradu za precizno orezivanje i efikasan rad u uskim prostorima.
- Osmišljene su za izradu topijarnih formi, a njihov lagani dizajn sa rukohvatom u obliku poluge i kompaktan štitičnik omogućavaju savršeno manevrisanje.
- Motor bez četkica pruža snagu i performanse rezanja potrebne profesionalcima, dok konstrukcija ostaje kompaktna i lagana.
- Aluminijski ventilator za hlađenje povećava efikasnost hlađenja za neometano rezanje i smanjuje rizik od zaglavlivanja tokom rada sa debljim granama.
- Trostrana, košeno brušena sečiva sigurno drže grane čime se postiže pouzdano rezanje i čista, visokokvalitetna završna obrada.
- Otvor za podmazivanje omogućava jednostavno nanošenje masti radi lakšeg održavanja.
- Opremljene su električnom kočnicom i funkcijom protiv ponovnog pokretanja i na taj način je povećana bezbednost korisnika.
- Kolo za zaštitu akumulatora štiti od preopterećenja, preteranog praznjenja i pregrevanja.

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon akumulatora	40 V max XGT
Brzina bez opterećenja	1800 min <sup>-1</sup>
Broj hodova u minutu	3600 min <sup>-1</sup>
Dužina noža	200 mm
Najveći prečnik grane	8 mm
Dimenzije (D×Š×V)*	563 x 80 x 124 mm
Težina*	1,8 kg

\* Sa akumulatorom BL4020

## PRIBOR

Sečivo za makaze  
za živu ogradu  
1916V9-4

Mast  
199450



## POVEZANI PROIZVODI

